

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Overhalla Betongbygg AS
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-3086-1749-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-3086-1749-NO
ECO Platform registreringsnummer:	-
Godkjent dato:	01.10.2021
Gyldig til:	01.10.2026

Hulldekke

Overhalla Betongbygg AS



www.epd-norge.no



Generell informasjon

Produkt:

Hulldekke

Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner
Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Phone: +47 23 08 80 00
e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer:

NEPD-3086-1749-NO

ECO Platform registreringsnummer:**Deklarasjonen er basert på PCR:**

EN 15804:2012+A1:2013 tjener som kjerne-PCR
NPCR 020:2018 Part B for Concrete and concrete elements

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

1 tonne Hulldekke

Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

Funksjonell enhet:**Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:**

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Individuell tredjepartsverifisering av hver EPD er ikke nødvendig når verktøyet er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av verktøyet er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen granskes årlig. Se vedlegg G i EPD-Norges retningslinjer for ytterligere informasjon om EPD-verktøy.

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Anne Rønning, Norsus AS

(krever ikke signatur)

Eier av deklarasjonen:

Overhalla Betongbygg AS
Kontaktperson: Ragnhild Solvi
Telefon: +47 97 52 36 88
e-post: ragnhild@overhallaбетongbygg.no

Produsent:

Overhalla Betongbygg AS

Produksjonssted:

Overhalla Betongbygg AS
Skjørlandsveien 94 7863 Overhalla
Norway

Kvalitet/Miljøsystem:

ISO 14001

Org. no.:

976 802 756

Godkjent dato: 01.10.2021**Gyldig til:** 01.10.2026**Årstall for studien:**

2021

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPDverktøy lca.tools ver EPD2020.11, utviklet av LCA.no AS. EPDverktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av:

Johan Carlsson

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av:

Stein Magne Flasnes

Godkjent:

Sign



Håkon Hauan, Daglig leder EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Hulldekker produsert ved Overhalla Betongbyggs fabrikk i Verdal, Elementene brukes til etasjeskillere og tak

Produktspesifikasjon:

Produksjon og transport av 1 tonn huldekkeelement. Hulldekkene er produsert med betong som tilfredsstillende lavkarbonklasse A i henhold til NB-publikasjon 37 (2020)

Verdiene for CO₂-ekv. i denne EPD (96,8kg/tonn) er representativ for hulldekker i følgende dimensjoner og mengde armering med CO₂-ekv. pr m² som følger:

HD200, 7 spenntau: 24,7 kg/m²

HD265, 10 spenntau: 35,9 kg/m²

HD320, 11 spenntau: 38,0 kg/m²

HD400, 17 spenntau: 44,4 kg/m²

Materialer	kg	%
Cement	108,00	10,67
Aggregate	825,60	81,57
Water	50,40	4,98
Chemicals	0,56	0,06
Reinforcement	17,00	1,68
SCM	10,60	1,05
Totalt:	1012,16	

Tekniske data:

Betongen som brukes er produsert i samsvar med bNS-En 206, og elementene er produsert i henhold til gjeldende produktstandard, NS-EN 1168

Markedsområde:

Norge

Levetid, produkt:

60 år

Levetid, bygg:

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 tonne Hulldekke

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarererte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på registrerte EPDer i henhold til EN 15804, Østfoldforskning sine databaser, ecoinvent og andre LCAdatabaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.


Materials	Source	Data quality	Year
Aggregate	EcoInvent 3	Database	0
Aggregate	Modified EcoInvent	Database	2012
Chemicals	EPD-EFC-20150091-IAG1-EN	EPD	2015
Cement	NEPD 211, 15	EPD	2016
Reinforcement	S-P-00810	EPD	2016
Water	ecoinvent 3.4	Database	2017
SCM	ecoinvent 3.6	Database	2019
Cement	NEPD-2275-1028-NO	EPD	2020

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produksystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Systemgrenser:

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsmasjon

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl retur %	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energi forbruk	Enhet	Verdi (l/t)
Bil	55,0 %	Lastebil med henger, EURO 6	150	0,022606	l/tkm	3,39
Jernbane					l/tkm	
Båt					l/tkm	
Annet					l/tkm	

..

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for den deklarete enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklart, MNR=modul ikke relevant)

Product stage				Construction installation stage		User stage						End of life stage				Beyond the system boundaries
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjon/sfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Miljøpåvirkning (Environmental impact)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO ₂ -eq	9,03E+01	7,77E+00	2,01E+00	1,24E+01	0	0	0	0	0
ODP	kg CFC11 -eq	1,41E-06	1,55E-06	2,01E-07	2,55E-06	0	0	0	0	0
POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	1,46E-02	1,32E-03	1,54E-03	1,94E-03	0	0	0	0	0
AP	kg SO ₂ -eq	1,92E-01	3,19E-02	1,08E-02	3,20E-02	0	0	0	0	0
EP	kg PO ₄ ³⁻ -eq	4,08E-02	5,74E-03	2,98E-03	4,42E-03	0	0	0	0	0
ADPM	kg Sb -eq	6,94E-05	1,35E-05	2,05E-05	2,96E-05	0	0	0	0	0
ADPE	MJ	5,05E+02	1,23E+02	2,20E+01	2,04E+02	0	0	0	0	0

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources

"Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

Ressursbruk (Resource use)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
RPEE	MJ	9,43E+01	1,79E+00	2,06E+02	3,71E+00	0	0	0	0	0
RPEM	MJ	3,10E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
TPE	MJ	9,74E+01	1,79E+00	2,06E+02	3,71E+00	0	0	0	0	0
NRPE	MJ	5,17E+02	1,26E+02	3,15E+01	2,10E+02	0	0	0	0	0
NRPM	MJ	2,70E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
TRPE	MJ	3,39E+02	1,26E+02	3,15E+01	2,10E+02	0	0	0	0	0
SM	kg	4,20E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
RSF	MJ	5,27E+01	0,00E+00	2,74E-02	0,00E+00	0	0	0	0	0
NRSF	MJ	9,62E+01	0,00E+00	5,89E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
W	m ³	8,09E-01	2,47E-02	1,56E-02	4,97E-02	0	0	0	0	0

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

"Leseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

*INA Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
HW	kg	2,67E-03	6,30E-05	4,09E-05	1,12E-04	0	0	0	0	0
NHW	kg	1,22E+01	8,49E+00	1,86E+00	1,92E+01	0	0	0	0	0
RW	kg	INA*	INA*	INA*	INA*	0	0	0	0	0

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

"Leseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

*INA Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
MR	kg	7,40E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
MER	kg	1,44E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
EEE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*	0	0	0	0	0
ETE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*	0	0	0	0	0

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

"Leseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

*INA Indicator Not Assessed

Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A1:2013 er benyttet.

Elektrisitetsmiks	Datakilde	Mengde	Enhet
El-mix, Norway (kWh)	ecoinvent 3.4	31,04	g CO2-ekv/kWh
Energy, district heating, Norwegian average (kWh)	Østfoldforskning	19,71	g CO2-ekv/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer
 NS-EN 15804:2012+A1:2013 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories .
 Iversen et al., (2018) eEPD v3 .0 - Background information for EPD gen. system. LCA.no OR 04.18
 Vold et al. (2014) EPD-generator for betongindustrien, bakgrunnsinformasjon for verifisering, OR 04.14, Østfoldforskning, NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.

 epd-norge.no The Norwegian EPD Foundation	Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner PostBoks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjon Overhalla Betongbygg AS Skjærlandsveien 94 7863 Overhalla	Telefon: +47 97 52 36 88 e-post: ragnhild@overhallabetongbygg.no web: www.overhallabetongbygg.no
	Forfatter av livsløpsrapporten Østfoldforskning AS Stadion 4 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 69 35 11 00 e-post: post@ostfoldforskning.no web: www.ostfoldforskning.no
	Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no